

Терморегуляторы встраиваемые для теплого пола



Терморегулятор для теплого пола AlfaReg RTC-70.16

Электронный терморегулятор AlfaReg RTC 70.16 предназначен для управления системами электрического тёплого пола и другими нагревательными приборами. Устанавливается в стандартную монтажную коробку и легко интегрируется в любой интерьер.

Оснащен встроенным датчиком температуры воздуха и обеспечивает автоматическое поддержание комфортной температуры в диапазоне от +5°C до +40°C. О включении нагрева сигнализирует яркий красный светодиод на корпусе.

Поставляется в 4 цветах: черный, белый, бежевый, серебристый.



Технические характеристики:

Тип терморегулятора	Электронный
Тип управления	Механическое
Монтаж	Встраиваемый
Датчик температуры	Встроенный
Диапазон регулировки температуры	от +5 °C до +40 °C
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А
Потребляемая мощность	5 Вт
Гистерезис	±5 °C
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Высококачественный самозатухающий пластик
Габариты	86 × 86 × 50 мм

Терморегуляторы встраиваемые для теплого пола



Терморегулятор для теплого пола AlfaReg RTC-70.26

Терморегулятор RTC 70.26 предназначен для управления системами электрического тёплого пола и другими нагревательными приборами. Устанавливается в стандартную монтажную коробку и легко интегрируется в любой интерьер.

В отличие от модели RTC 70.16, оснащённой встроенным датчиком температуры воздуха, модель RTC 70.26 комплектуется выносным датчиком температуры пола, что обеспечивает более точный контроль нагрева непосредственно в зоне укладки кабеля. Диапазон регулировки температуры в диапазоне от +5°C до +40°C. О включении нагрева сигнализирует яркий красный светодиод на корпусе.

Поставляется в 4 цветах: черный, белый, бежевый, серебристый.



Технические характеристики:

Тип терморегулятора	Электронный
Тип управления	Механическое
Монтаж	Встраиваемый
Датчик температуры	Выносной
Диапазон регулировки температуры	от +5 °C до +40 °C
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А
Потребляемая мощность	5 Вт
Гистерезис	±5 °C
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Высококачественный самозатухающий пластик
Габариты	86 × 86 × 50 мм

Терморегуляторы встраиваемые для теплого пола



Терморегулятор для теплого пола AlfaReg E-51.716

Предназначен для управления системами электрического тёплого пола и другими нагревательными приборами. Устанавливается в стандартную монтажную коробку и легко интегрируется в любой интерьер.

Оснащён как встроенным датчиком температуры воздуха, так и выносным датчиком температуры пола, что обеспечивает гибкость в настройке и точность контроля температуры. Диапазон регулировки — от +5°C до +90°C.

Устройство оборудовано графическим дисплеем с подсветкой и кнопками управления. Все функции доступны как в ручном режиме, так и с помощью автоматического программирования: можно задать включение и поддержание определённой температуры по расписанию на каждый день недели.

Поставляется в пяти цветах: чёрный, белый, бежевый, серебристый и золотистый.



Технические характеристики:

Тип терморегулятора	Электронный программируемый
Тип управления	Кнопочное
Удалённое управление	Нет
Монтаж	Встраиваемый
Датчик температуры	Встроенный, выносной
Диапазон регулировки температуры	от +5 °C до +90 °C
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А
Потребляемая мощность	2 Вт
Гистерезис	±0,5 °C
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Самозатухающий пластик
Габариты	86 × 90 × 46 мм

Терморегуляторы встраиваемые для теплого пола



Терморегулятор для теплого пола AlfaReg E-51.716 Wi-Fi

Предназначен для управления системами электрического тёплого пола и другими нагревательными приборами. Устанавливается в стандартную монтажную коробку и легко интегрируется в любой интерьер.

Оснащён как встроенным датчиком температуры воздуха, так и выносным датчиком температуры пола, что обеспечивает гибкость в настройке и точность контроля температуры. Диапазон регулировки — от +5°C до +90°C.

Устройство оборудовано графическим дисплеем с подсветкой и удобными кнопками управления. Главной отличительной особенностью является — управление через Wi-Fi. Вы можете настраивать температуру и расписание работы удалённо, с помощью мобильного приложения. Также доступны ручной режим и недельное программирование: настройка включения и поддержания температуры по расписанию на каждый день недели.

Поставляется в пяти цветах: чёрный, белый, бежевый, серебристый и золотистый.



Технические характеристики:

Тип терморегулятора	Электронный программируемый
Тип управления	Кнопочное
Удалённое управление	Через Wi-Fi (мобильное приложение)
Монтаж	Встраиваемый
Датчик температуры	Встроенный, выносной
Диапазон регулировки температуры	от +5 °C до +90 °C
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А
Потребляемая мощность	2 Вт
Гистерезис	±0,5 °C
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Самозатухающий пластик
Габариты	86 × 90 × 46 мм

Терморегуляторы встраиваемые для теплого пола



Терморегулятор для теплого пола AlfaReg E-91.716

Программируемый терморегулятор, предназначенный для управления системами электрического тёплого пола), а также другими отопительными приборами.

Устройство оснащено информативным жидкокристаллическим дисплеем, на который выводится вся необходимая информация: текущая температура, режим работы, время и расписание. Поддерживает три режима работы: ручной (постоянное поддержание заданной температуры), программируемый (автоматическая работа по индивидуальному расписанию), комфортный (временное изменение температуры с последующим возвратом к заданной программе).

Благодаря встроенному независимому элементу питания, все настройки сохраняются даже при отключении электричества. После возобновления питания терморегулятор автоматически продолжает работу в ранее установленном режиме. Устанавливается в стандартную монтажную коробку.



Технические характеристики:

Тип терморегулятора	Электронный программируемый
Тип управления	Сенсорное
Удалённое управление	Нет
Монтаж	Встраиваемый
Датчик температуры	Встроенный, выносной
Диапазон регулировки температуры	от +5 °С до +90 °С
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А
Потребляемая мощность	2 Вт
Гистерезис	±0,5 °С
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Самозатухающий пластик
Габариты	86 × 90 × 46 мм

Терморегуляторы встраиваемые для теплого пола



Терморегулятор для теплого пола AlfaReg E-91.716 Wi-Fi

Программируемый сенсорный терморегулятор с поддержкой Wi-Fi, предназначенный для управления системами электрического тёплого пола и другими отопительными приборами.

Оснащен информативным жидкокристаллическим дисплеем, на который выводится вся необходимая информация: текущая температура, режим работы, время и расписание. Поддерживает три режима работы: ручной (постоянное поддержание заданной температуры), программируемый (автоматическая работа по индивидуальному расписанию), комфортный (временное изменение температуры с последующим возвратом к заданной программе).

Благодаря встроенному независимому элементу питания, все настройки сохраняются даже при отключении электричества. После возобновления питания терморегулятор автоматически продолжает работу в ранее установленном режиме. Устанавливается в стандартную монтажную коробку.



Технические характеристики:

Тип терморегулятора	Электронный программируемый
Тип управления	Сенсорное
Удалённое управление	Через Wi-Fi (мобильное приложение)
Монтаж	Встраиваемый
Датчик температуры	Встроенный, выносной
Диапазон регулировки температуры	от +5 °C до +90 °C
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А
Потребляемая мощность	2 Вт
Гистерезис	±0,5 °C
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Самозатухающий пластик
Габариты	86 × 90 × 46 мм



alfaopt.com



88005552623@mail.ru



8 (800) 555-26-23