



**Назначение** Набор холодного монтажа с силиконовым герметиком для соединения/сращивания одножильных греющих кабелей с полимерной изоляцией

**Комплектация** 1 соединительная муфта из ПТФЭ  
2 заглушки из ПТФЭ  
1 разделитель для соединительных гильз из ПТФЭ  
1 двухкомпонентный силиконовый герметик в пластиковом пакетике (срок хранения — 12 мес.)

**Сертификация** РТВ 03 АТЕХ 1128 U  
Ex II 2 G/D EEx e II IP 65

**Размеры** CS-150-2.5-PI: общая длина ~120 мм, Ø ~17 мм  
CS-150-6-PI: общая длина ~120 мм, Ø ~26 мм  
CS-150-25-PI: общая длина ~135 мм, Ø ~35 мм

	<b>CS-150-2.5-PI</b>	<b>CS-150-6-PI</b>	<b>CS-150-25-PI</b>
--	----------------------	--------------------	---------------------

<b>Технические характеристики</b>	
Макс. рабочая температура	200°C — продолжительное воздействие, 260°C — периодическое воздействие
Макс. напряжение питания	450 В номинал.
Макс. сила тока	Ограничена только используемым греющим кабелем
Диаметр кабеля / холодного ввода	До 2,5 мм <sup>2</sup> 4–6 мм <sup>2</sup> 10–25 мм <sup>2</sup>

<b>Информация для заказа</b>			
Обозначение изделия	CS-150-2.5-PI	CS-150-6-PI	CS-150-25-PI
Номер по каталогу (вес)	1244-000586 (0,1 кг)	1244-000588 (0,2 кг)	1244-000587 (0,3 кг)

**Комплектующие**  
Кабельный сальник GL-44-M20-KIT (необходим один сальник на каждую точку подвода питания; для соединительного набора сальники заказываются отдельно)