

Комплекты для монтажа FST, FTA

- Созданы специально для универсального соединения кабеля IndAstro ARM, HTP ARM
- Повышенная механическая прочность благодаря оплетке из стальной проволоки
- Степень защиты IP67
- Стойкость к УФ-лучам, воздействию атмосферных осадков

Описание

Предназначены для оконцевания и соединения саморегулирующихся нагревательных кабелей в металлической оболочке HTP ARM и IndAstro ARM. Все компоненты комплектов подобраны таким образом, чтобы при правильном монтаже обеспечивать долговечность, герметичность, электробезопасность систем обогрева на основе нагревательного кабеля в металлической оболочке HTP ARM и IndAstro ARM.

Технические характеристики

Напряжение питания	~ 220–240 В, 50 Гц
Температурный рабочий диапазон установленного комплекта	от -60 до +85 °С
Максимальная рабочая температура кабеля с установленным комплектом	+65 °С
Максимальная рабочая температура кабеля с установленным комплектом с отключенным питанием	+85 °С
Минимальная температура монтажа	-30 °С
Гарантия	1 год



Комплект для соединения FST



Комплект для оконцевания FTA

Информация для заказа

Наименование	Единицы измерения
Комплект FST	шт.
Комплект FTA	шт.

Подробности сертификации

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.04536/22

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.03255/22

