

Саморегулирующиеся низковольтные греющие кабели 17LW-CF



Низковольтные саморегулирующиеся греющие кабели, предназначены для предотвращения замерзания и поддержания заданной температуры различных объектов. Благодаря рабочему напряжению, они отлично подходит для применения в системах с низковольтным питанием.

Конструкция:



1. Внешняя оболочка: Фторполимер.
2. Оплетка из луженой меди.
3. Электроизоляция: Модифицированный полиолефин.
4. Полупроводящая саморегулирующаяся матрица.
5. Токоведущие медные жилы.

Технические характеристики:

	17LW-12B	17LW-24B
Номинальное напряжение	12В	24В
Удельная мощность (при 10°C)	17Вт/м	17Вт/м
Макс. рабочая температура	65°C	65°C
Макс. температура воздействия	85°C	85°C
Мин. температура монтажа	-15 °C	-15 °C
Мин. радиус изгиба	25мм	25мм
Толщина	5	6
Ширина	10	10

Преимущества:

■ Саморегуляция

Кабель автоматически изменяет мощность нагрева в зависимости от температуры окружающей среды, предотвращая перегрев и обеспечивая экономичное энергопотребление.

■ Безопасность

Низкое рабочее напряжение 24 В снижает риск поражения электрическим током, что особенно важно при использовании в условиях повышенной влажности или вблизи людей.

■ Гибкость в использовании

Возможность отрезать кабель на отрезки любой длины без ущерба характеристикам.



alfaopt.com



88005552623@mail.ru



8 (800) 555-26-23